1A

METRA-FLEX Porte interne











METRA-FLEX Porte Interne d'arredo

Caratteristiche

- · Pannelli con spessore 40 mm
- · Vetri monolitici con spessore 8 mm
- Viti non a vista per il fissaggio dei telai alla muratura e per il fissaggio dei telai compensatori (occultate da specifiche guarnizioni).
- Telai compensatori formati da profilati a doppia tubolarità per ottenere una corretta unione dell'angolo.
- Possibilità di coprire uno spessore della muratura variabile da 90 mm fino a 215 mm
- Regoli di spessoramento idonei per vetri e pannelli con montaggio ad infilare.
- · Serrature con entrata 35 / 50 / 60 mm
- Fermavetri raggiati con montaggio frontale ed aggancio rapido mediante clips in nylon.
- Cerniere con perno rettificato in acciaio INOX, regolabili in altezza e rotazione.
- Porte con profilato anta ribassato ed idoneo per tutto il perimetro.
- Porte scorrevoli ad incasso nella muratura, provviste di guarnizioni di tenuta antinfortunistica.
- Porte realizzabili con un'ampia possibilità di scelta tra i vari modelli.

Tecnologia



- 1- Profilato telaio
- 2- Profilato compensatore
- 3- Profilato anta
- 4- Profilato traverso di base
- 5- Pannello
- 6- Guarnizione di battuta anta
- 7- Guarnizione di battuta a muro telaio
- 8- Guarnizione di battuta e di finitura interna copri vite
- 9- Cerniera

Tipologie di apertura



Vantaggi

- · Velocità di montaggio
- · Inalterabilità e durata nel tempo
- Facile manutenzione


Applicazioni

- · Interno di uffici, abitazioni private, scuole, ospedali
- Compatibile con il sistema NC 100 Pareti Divisorie e con i profilati della serie a battente NC 50 I





Soluzione a sormonto






Porte realizzabili con pannello e/o vetro:

- Anta da 53 mm con serratura montata sul pannello
- Anta da 86 mm con serratura montata direttamente sul montante
- Porta con anta a sormonto avente doppia guarnizione di battuta



Soluzione complanare






Porte realizzabili con pannello e/o vetro:

- · Varianti costruttive:
- Tutto pannello
- Pannello rifinito con cornice di alluminio
- Ante da 36/68/92 mm
- Porta con anta raggiata e complanare con il telaio



Soluzione scorrevole ad incasso






Porte realizzabili con pannello e/o vetro:

- Anta da 36 mm con serratura montata sul pannello
- Anta da 92 mm con serratura montata direttamente sul montante
- Guarnizioni elastiche di sicurezza, inserite nei profilati compensatori
- Porta con anta scorrevole ad incasso nella muratura



Soluzione vetrata con cardine






Porte realizzabili con vetro:


- Anta da 36 mm con vetro ad infilare di 8 mm di spessore
- Regoli compensatori di spessoramento vetro
- Apertura mediante cardini
- Porta con anta con linea estetica ellittica

Sistemi di completamento all'Involucro Architettonico

Nuove cerniere




Nuove cerniere registrabili con perno in acciaio INOX



- · Cerniere registrabili in altezza e rotazione
- · Cerniere con montaggio mediante piastrine a contrasto
- · Soluzione a cardine per porta con anta vetrata

Guarnizione

· Guarnizioni di battuta anti rumore




Maniglie



Sul nostro catalogo Maniglie è disponibile un'ampia scelta estetica di maniglie e maniglioni da abbinare ad ogni modello di porta.

Serrature

• Serrature con entrata 30/35/50/60/70 mm e tipo "PATENT" con scrocco in nylon a protezione della verniciatura del telaio.



Manutenzione

I Sistemi METRA hanno una qualità in più:

la manutenzione è semplice e veloce.

Passali accuratamente con una spugna o con un panno bagnato con l'apposito detergente e rimarranno a lungo come nuovi.



Certificazioni

I sistemi METRA sono stati certificati presso i più importanti laboratori prove europei, ottenendo risultati ai massimi livelli prestazionali. Per tali valori si rimanda a quanto indicato sulla documentazione tecnica.

La qualità dei sistemi METRA è garantita, inoltre, anche dai processi produttivi certificati a "marchio europeo" e dal sistema di qualità aziendale certificato dall'IGQ-IQNET in base alle norme ISO 9001:2000.















Numero Verde

00-562929

orari: dal Lunedì al Venerdì dalle **08.30** alle **12.30** e dalle 13.30 alle 17.30

METRA utilizza per la sua documentazione carta ecologica e prodotti per la stampa a basso impatto ambientale.











Un percorso in continua ascesa con diverse tappe evolu-

14 società, 6 poli logistici ed oltre 20 punti di commercializ-

La gamma METRA

Facciate continue - Involucro Architettonico CD 1 Sistemi di completamento dell'Involucro Architettonico rangisole, NC 100 Porte e Pareti Divisorie, CD 1A Sistemi a Battente CD 2 Sistemi Composti e Speciali Alluminio - Legno, Alluminio Bicolore, KORALL 80 STH Théatron (Sistemi per Balconi) CD 3 Sistemi Scorrevoli NC-S 50 Roma, NC-S 50 STH Roma, NC-S 65 Tahiti, NC-S 65 Miami, CD 4 Persiane CD₅

ACCESSORI